

## Technische Produktinformation



## Highlights

- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- 18V (2x5,0Ah) Li-ion
- Regelektronik (feed back Kontrolle)
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
- Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft)
- Hochwertiges, und robustes Aluminium Getriebegehäuse
- Zusatzhandgriff von zwei Seiten anschraubbar
- Automatische Spindelarrretierung

## Technische Daten

Bohren in Stahl:	13 mm
Bohren in Aluminium:	13 mm
Bohren in Holz:	76 mm
Maschinenschrauben:	6 mm
Holzschrauben:	10x90 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-500 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-2100 min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment (weich):	62 Nm
Max. Festdrehmoment (hart):	136 Nm
Drehmomentvorwahl:	2,0-8,0 Nm
Bohrfutterspannweite:	1,5-13 mm
Werkzeugaufnahme:	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH:	204x78x257 mm
Gewicht:	2,4 kg

## Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Schrauberklinge
- 2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah)
- 1 Ladegerät UC18YFSL
- 1 HSC II (HIK-System-Case II)

Art.-Nr. DS18DBL2WPZ

EAN-Nr. 4966376310265